




Schrauben für Aufdachdämmungen

Anwendungsbereiche

Schrauben für Aufdachdämmungen. Pro Dachanbindung werden 2 Schrauben mit Unterkopfgewinde (UK) und eine Senkkopfschraube benötigt.

Serie	Kompatibilität
LORENZ solo	✓
LORENZ solo-basic	✓
LORENZ aero	—
LORENZ delta	—
LORENZ trapeo	—
LORENZ eco	✓
LORENZ plus	✓

Technische Daten		Schraubenset	
		AD <120mm	AD 120-180mm
Dämmungsstärke	mm	<120	120 - 180
Antrieb		Torx 40	
Material		Edelstahl A2	

Zertifikate und Zulassungen

Qualitätsmanagement	ISO 9001:2015
CE Zertifizierung	EN 1090-1:2009+A1:2011

Verpackungsinformation		Schraubenset AD <120mm		Schraubenset AD 120-180mm	
		8x240 UK	8x300 Senkkopf	8x300 UK	8x360 Senkkopf
Länge	mm	240	300	300	360
Durchmesser	mm	8	8	8	8
Gewicht	kg	0,22	0,26	0,26	0,29

Varianten und Artikelnummern

LORENZ Art. Nr	EAN Nr.	Beschreibung	Karton
463508100	4260560790025	Torx-Topix plus T Solar UK-Gewinde 8x240	50
463507200	4260560791060	Torx-Topix plus Senkkopfschraube 8x300	50
463508200	4019787618977	Torx-Topix plus T Solar UK-Gewinde 8x300	50
463507300	4019787619080	Torx-Topix plus Senkkopfschraube 8x360	50

LORENZ-Montagesysteme GmbH