

312176.002.76




Serie: Less is more 27 Decken- und Wandeinbauleuchten

Montageart: Deckeneinbau, Wandeinbau
 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: II
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: L 1014, B 38, H 2
 Lieferbare Farbe: leuchtenweiß

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet.
 Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Betriebsgerät extern.
 Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Betriebsgerät.
 Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Geeignet für Montage in Zwischendecken oder Leichtbau-Hohlwände.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter Spannung, dim.DALI
 Bemessungs-Leistung 29 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 9
 Leuchten an Sicherung B16A 15
 Einschaltstrom / Einschaltzeit 43 A / 160 µs
 Leuchtenlichtausbeute 68



Prüfungen:

Schutzart IP 20
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzklasse II
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl 1
 Leuchtmittel LED
 Sockel
 Lichtfarbe 830
 Farbtemperatur 3000K
 Lebensdauer 60000 h (L80/B10)
 Farbtoleranz (MacAdam) 3

Maße und Gewichte:

Länge L 1.014 mm
 Breite B 38 mm
 Höhe H 2 mm
 Einbautiefe HE 45 mm
 Deckenstärke 10-30 mm
 Gewicht 0,94 kg

Lichttechnik:

UGR 27,4
 Ausstrahl-Winkel 110°/114°
 Bemessungs-Lichtstrom 1.950 lm
 Farbwiedergabeindex 82