

312196.002.1




Serie: Less is more 27 Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: II
Leuchtmittel: LED
Abmessungen: L 1012, B 28, H 38
Lieferbare Farbe: leuchtenweiß

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet.
Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Betriebsgerät extern. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Betriebsgerät. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	25 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	13
Leuchten an Sicherung B16A	21
Leuchten an Sicherung C10A	22
Leuchten an Sicherung C16A	35
Einschaltstrom / Einschaltzeit	21 A / 275 μ s
Ripplestrom / Flicker	2 %
Leuchtenlichtausbeute	78



Prüfungen:

Schutzart	IP 20
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	II
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl	1
Leuchtmittel	LED
Sockel	
Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer	60000 h (L80/B10)
Farbtoleranz (MacAdam)	3

Maße und Gewichte:

Länge L	1.012 mm
Breite B	28 mm
Höhe H	38 mm
Deckenstärke	
Gewicht	1,02 kg

Lichttechnik:

UGR	27,2
Ausstrahl-Winkel	110°/109°
Bemessungs-Lichtstrom	1.950 lm
Farbwiedergabeindex	82