

312198.003.1.76




Serie: Less is more 27 Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: II
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: L 1212, B 28, H 38
 Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet.
 Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Betriebsgerät extern. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Betriebsgerät. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter Spannung, dim.DALI
 Bemessungs-Leistung 31 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 9
 Leuchten an Sicherung B16A 15
 Einschaltstrom / Einschaltzeit 43 A / 160 µs
 Leuchtenlichtausbeute 62



Prüfungen:

Schutzart IP 20
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzklasse II
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A++
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl 1
 Leuchtmittel LED
 Sockel
 Lichtfarbe 840
 Farbtemperatur 4000K
 Lebensdauer 40000 h (L80/B10)
 Farbtoleranz (MacAdam) 3

Maße und Gewichte:

Länge L 1.212 mm
 Breite B 28 mm
 Höhe H 38 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 1,26 kg

Lichttechnik:

UGR 26,7
 Ausstrahl-Winkel 110°/114°
 Bemessungs-Lichtstrom 1.900 lm
 Farbwiedergabeindex 82