

# 312200.002.76




Serie: Less is more 27 Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
 Schutzart: IP 20  
 Schutzklasse: II  
 Leuchtmittel: LED  
 Abmessungen: L 1512, B 28, H 38  
 Lieferbare Farbe: leuchtenweiß

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet.  
 Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Betriebsgerät extern. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Betriebsgerät. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter Spannung, dim.DALI  
 Bemessungs-Leistung 43 W  
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 Leuchten an Sicherung B10A 9  
 Leuchten an Sicherung B16A 15  
 Einschaltstrom / Einschaltzeit 43 A / 160 µs  
 Leuchtenlichtausbeute 68



## Prüfungen:

Schutzart IP 20  
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Schutzklasse II  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse LED A+  
 Leuchtmittel  
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

## Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl 1  
 Leuchtmittel LED  
 Sockel  
 Lichtfarbe 830  
 Farbtemperatur 3000K  
 Lebensdauer 60000 h (L80/B10)  
 Farbtoleranz (MacAdam) 3

## Maße und Gewichte:

Länge L 1.512 mm  
 Breite B 28 mm  
 Höhe H 38 mm  
 Deckenstärke  
 Gewicht 1,47 kg

## Lichttechnik:

UGR 27,4  
 Ausstrahl-Winkel 110°/114°  
 Bemessungs-Lichtstrom 2.900 lm  
 Farbwiedergabeindex 82