

# 312201.002




Serie: Less is more 27 Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
 Schutzart: IP 20  
 Schutzklasse: II  
 Leuchtmittel: LED  
 Abmessungen: L 1512, B 28, H 38  
 Lieferbare Farbe: leuchtenweiß

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet.  
 Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. Betriebsgerät extern. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Betriebsgerät. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	43 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	11
Leuchten an Sicherung B16A	18
Leuchten an Sicherung C10A	19
Leuchten an Sicherung C16A	31
Einschaltstrom / Einschaltzeit	24 A / 275 µs
Ripplestrom / Flicker	2 %
Leuchtenlichtausbeute	76



## Prüfungen:

Schutzart	IP 20
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	II
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

## Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl	1
Leuchtmittel	LED
Socket	
Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	60000 h (L80/B10)
Farbtoleranz (MacAdam)	3

## Maße und Gewichte:

Länge L	1.512 mm
Breite B	28 mm
Höhe H	38 mm
Deckenstärke	
Gewicht	1,37 kg

## Lichttechnik:

UGR	24,1
Ausstrahl-Winkel	62°/88°
Bemessungs-Lichtstrom	3.250 lm
Farbwiedergabeindex	82