

312201.002.1.76




Serie: Less is more 27 Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: II
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: L 1512, B 28, H 38
 Lieferbare Farbe: leuchtenweiß

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet.
 Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. Betriebsgerät extern. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Betriebsgerät. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter Spannung, dim.DALI
 Bemessungs-Leistung 39 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 9
 Leuchten an Sicherung B16A 15
 Einschaltstrom / Einschaltzeit 43 A / 160 µs
 Leuchtenlichtausbeute 84



Prüfungen:

Schutzart IP 20
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzklasse II
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A++
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl 1
 Leuchtmittel LED
 Sockel
 Lichtfarbe 840
 Farbtemperatur 4000K
 Lebensdauer 60000 h (L80/B10)
 Farbtoleranz (MacAdam) 3

Maße und Gewichte:

Länge L 1.512 mm
 Breite B 28 mm
 Höhe H 38 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 1,47 kg

Lichttechnik:

UGR 24
 Ausstrahl-Winkel 62°/87°
 Bemessungs-Lichtstrom 3.250 lm
 Farbwiedergabeindex 82