



312212.003.1



Serie: Less is more 27 Pendelleuchten

Montageart: Pendel
 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: I
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: L 1512, B 28, H 38
 Lieferbare Farbe: schwarz

Deckenbaldachin Aluminium pulverbeschichtet. Betriebsgerät im Deckenbaldachin eingebaut. Mit 2-Punkt-Stahlseilabhangung, stufenlos höhenverstellbar. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor (Lichtaustritt direkt) aus Aluminium-Mikroraster glänzend. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Diffusor (Lichtaustritt indirekt) aus Kunststoff (PMMA) satiniert. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.
 Lichtaustritt direkt 50% - indirekt 50%

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Bemessungs-Leistung 33 W
 Betriebsgerät 2 Konverter
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 11
 Leuchten an Sicherung B16A 18
 Leuchten an Sicherung C10A 19
 Leuchten an Sicherung C16A 31
 Einschaltstrom / Einschaltzeit 24 A / 275 µs
 Ripplestrom / Flicker 2 %
 Leuchtenlichtausbeute 85

Prüfungen:

Schutzart IP 20
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzklasse I
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A++
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl 1
 Leuchtmittel LED
 Sockel
 Lichtfarbe 840
 Farbtemperatur 4000K
 Lebensdauer 60000 h (L80/B10)
 Farbtoleranz (MacAdam) 3

Lampe 2:

Leuchtmittellanzahl 1
 Leuchtmittel LED
 Farbtemperatur 4000K
 Sockel ohne Sockel

Maße und Gewichte:

Länge L 1.512 mm
 Breite B 28 mm
 Höhe H 38 mm
 Pendellänge LP 100-1500 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 2,14 kg

Lichttechnik:

UGR 12,2

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel 66°/45°
 Bemessungs-Lichtstrom 2.800 lm
 Farbwiedergabeindex 82

