

# 312220.003.76




Serie: Less is more 27 Pendelleuchten

Montageart: Pendel  
 Schutzart: IP 20  
 Schutzklasse: II  
 Leuchtmittel: LED  
 Abmessungen: L 1012, B 28, H 38  
 Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor (Lichtaustritt direkt) aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Diffusor (Lichtaustritt indirekt) aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) satiniert. Mit 2-Punkt-Stahlseilabhängung, stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät extern. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Betriebsgerät. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter Spannung, dim.DALI  
 Bemessungs-Leistung 37 W  
 Betriebsgerät 2 DALI  
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 Leuchten an Sicherung B10A 9  
 Leuchten an Sicherung B16A 15  
 Einschaltstrom / Einschaltzeit 43 A / 160 µs  
 Leuchtenlichtausbeute 63



### Prüfungen:

Schutzart IP 20  
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Schutzklasse II  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse LED A+, A++  
 Leuchtmittel A+  
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

### Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl 1  
 Leuchtmittel LED  
 Sockel  
 Lichtfarbe 830  
 Farbtemperatur 3000K  
 Lebensdauer 60000 h (L80/B10)  
 Farbtoleranz (MacAdam) 3

### Lampe 2:

Leuchtmittellanzahl 1  
 Leuchtmittel LED  
 Farbtemperatur 3000K  
 Sockel ohne Sockel

### Maße und Gewichte:

Länge L 1.012 mm  
 Breite B 28 mm  
 Höhe H 38 mm  
 Pendellänge LP 100-1500 mm  
 Deckenstärke  
 Gewicht 1,31 kg

### Lichttechnik:

UGR 24,5  
 Ausstrahl-Winkel 108°/111°  
 Bemessungs-Lichtstrom 2.300 lm  
 Farbwiedergabeindex 82