

312221.003.76




Serie: Less is more 27 Pendelleuchten

Montageart: Pendel
 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: II
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: L 1012, B 28, H 38
 Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor (Lichtaustritt direkt) aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. Diffusor (Lichtaustritt indirekt) aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) satiniert. Mit 2-Punkt-Stahlseilabhängung, stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät extern. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Betriebsgerät. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter Spannung, dim.DALI
 Bemessungs-Leistung 37 W
 Betriebsgerät 2 DALI
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 9
 Leuchten an Sicherung B16A 15
 Einschaltstrom / Einschaltzeit 43 A / 160 µs
 Leuchtenlichtausbeute 69



Prüfungen:

Schutzart IP 20
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzklasse II
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+, A++
 Leuchtmittel A+
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl 1
 Leuchtmittel LED
 Sockel
 Lichtfarbe 830
 Farbtemperatur 3000K
 Lebensdauer 60000 h (L80/B10)
 Farbtoleranz (MacAdam) 3

Lampe 2:

Leuchtmittellanzahl 1
 Leuchtmittel LED
 Farbtemperatur 3000K
 Sockel ohne Sockel

Maße und Gewichte:

Länge L 1.012 mm
 Breite B 28 mm
 Höhe H 38 mm
 Pendellänge LP 100-1500 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 1,31 kg

Lichttechnik:

UGR 21,6
 Ausstrahl-Winkel 61°/86°
 Bemessungs-Lichtstrom 2.550 lm
 Farbwiedergabeindex 82