



# 312222.003



Serie: Less is more 27 Pendelleuchten

Montageart: Pendel  
 Schutzart: IP 20  
 Schutzklasse: II  
 Leuchtmittel: LED  
 Abmessungen: L 1512, B 28, H 38  
 Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor (Lichtaustritt direkt) aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Diffusor (Lichtaustritt indirekt) aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) satiniert. Mit 2-Punkt-Stahlseilabhängung, stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät extern. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Betriebsgerät. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter  
 Bemessungs-Leistung 56 W  
 Betriebsgerät 2 Konverter  
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 Leuchten an Sicherung B10A 11  
 Leuchten an Sicherung B16A 18  
 Leuchten an Sicherung C10A 19  
 Leuchten an Sicherung C16A 31  
 Einschaltstrom / Einschaltzeit 24 A / 275 µs  
 Ripplestrom / Flicker 2 %  
 Leuchtenlichtausbeute 62

### Prüfungen:

Schutzart IP 20  
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Schutzklasse II  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse LED A+, A++  
 Leuchtmittel  
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

### Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl 1  
 Leuchtmittel LED  
 Sockel  
 Lichtfarbe 830  
 Farbtemperatur 3000K  
 Lebensdauer 60000 h (L80/B10)  
 Farbtoleranz (MacAdam) 3

### Lampe 2:

Leuchtmittellanzahl 1  
 Leuchtmittel LED  
 Farbtemperatur 3000K  
 Sockel ohne Sockel

### Maße und Gewichte:

Länge L 1.512 mm  
 Breite B 28 mm  
 Höhe H 38 mm  
 Pendellänge LP 100-1500 mm  
 Deckenstärke  
 Gewicht 1,65 kg

### Lichttechnik:

UGR 24,5

### Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel 108°/112°  
 Bemessungs-Lichtstrom 3.450 lm  
 Farbwiedergabeindex 82

