



312223.003.1



Serie: Less is more 27 Pendelleuchten

Montageart: Pendel
 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: II
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: L 1512, B 28, H 38
 Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor (Lichtaustritt direkt) aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. Diffusor (Lichtaustritt indirekt) aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) satiniert. Mit 2-Punkt-Stahlseilabhängung, stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät extern. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Betriebsgerät. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Bemessungs-Leistung 51 W
 Betriebsgerät 2 Konverter
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 11
 Leuchten an Sicherung B16A 18
 Leuchten an Sicherung C10A 19
 Leuchten an Sicherung C16A 31
 Einschaltstrom / Einschaltzeit 24 A / 275 µs
 Ripplestrom / Flicker 2 %
 Leuchtenlichtausbeute 76

Prüfungen:

Schutzart IP 20
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzklasse II
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A++
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl 1
 Leuchtmittel LED
 Sockel
 Lichtfarbe 840
 Farbtemperatur 4000K
 Lebensdauer 60000 h (L80/B10)
 Farbtoleranz (MacAdam) 3

Lampe 2:

Leuchtmittellanzahl 1
 Leuchtmittel LED
 Farbtemperatur 4000K
 Sockel ohne Sockel

Maße und Gewichte:

Länge L 1.512 mm
 Breite B 28 mm
 Höhe H 38 mm
 Pendellänge LP 100-1500 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 1,65 kg

Lichttechnik:

UGR 21,5

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel 64°/86°
 Bemessungs-Lichtstrom 3.850 lm
 Farbwiedergabeindex 82

