

312240.002.2



Serie: Flat Polymero Kreis Slim Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart: IP 40
Schutzklasse: I
Leuchtmittel: LED
Abmessungen: D 460, H 70
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal. Phasen-/abschnittsdimmbar (10-100%)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Bemessungs-Leistung	27 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	65
Leuchten an Sicherung B16A	104
Leuchten an Sicherung C10A	65
Leuchten an Sicherung C16A	104
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.17 A / 10000 µs
Leuchtenlichtausbeute	106

Prüfungen:

Schutzart	IP 40
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	35 °C
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:


Leuchtmittellanzahl	1
Leuchtmittel	LED
Sockel	
Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	50000 h (L70/B50)
Farbtoleranz (MacAdam)	3

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	460 mm
Höhe H	70 mm
Deckenstärke	
Gewicht	2,41 kg

Lichttechnik:

UGR	20,9
Ausstrahl-Winkel	123°
Bemessungs-Lichtstrom	2.850 lm
Farbwiedergabeindex	83



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-312086.012 D 460, H 68