



# 312274.002.2.730



Serie: Sidelite ECO Deckeneinlegeleuchten

Montageart: Deckeneinbau  
 Schutzart: IP 40  
 Schutzklasse: II  
 Leuchtmittel: LED  
 Abmessungen: L 622, B 622, HE 160, HEL 62  
 Lieferbare Farbe: weiß

Rahmen Aluminium weiß pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PMMA) opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Betriebsgerät und smart+free Bluetooth-Steuerbaustein (Höhe 55 mm) zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / IOS Gerät extern, kostenlose App zum Download verfügbar. Tunable White gibt Ihnen die Möglichkeit, die Farbtemperatur von weißem Licht dynamisch einzustellen. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Leuchte kann mittels Zubehör (separat zu bestellen) als Einbauleuchte verwendet werden.

### Zubehör

### Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken

981942.012	Einbaurahmen für Modul 625 leuchtenweiß zur Montage in abgehängte Decken
------------	--

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter dimmbar Bluetooth
Bemessungs-Leistung	32 W
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	9
Leuchten an Sicherung B16A	15
Leuchten an Sicherung C10A	15
Leuchten an Sicherung C16A	25
Einschaltstrom / Einschaltzeit	58 A / 153 µs
Ripplestrom / Flicker	1 %
Farblichtsteuerung	Farbtemp.
Leuchtenlichtausbeute	94

### Prüfungen:

Schutzart	IP 40
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	II
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

### Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl	1
Leuchtmittel	LED
Sockel	
Lichtfarbe	827-865
Farbtemperatur	2700K - 6500K
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

### Maße und Gewichte:

Länge L	622 mm
Breite B	622 mm
Einbauöffnung	LA 610 x BA 610 mm
Einbautiefe HE	160 mm
Deckenstärke	
Gewicht	3,28 kg

### Lichttechnik:

UGR	20,5
Ausstrahl-Winkel	115°/111°
Bemessungs-Lichtstrom	3.000 lm
Farbwiedergabeindex	80