

582021.0031



Serie: Cyl Wandleuchten

Montageart: Wandanbau
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: L 100, B 154, H 307
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallisch




Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar, keramisch beschichtet. Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss. Wandbefestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Schraubenlose Leuchtenbefestigung mittels Gravalock. Leuchtmittel (Netzspannungs-LED-Modul) im Lieferumfang enthalten. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Elektroanschluss mit Steck-Anschlussklemmen am Wandsockel mit Quick-Connector. Mit zweiter Kabeleinführung zur Netzweiterleitung.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Betriebsgerät nicht notwendig
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Bemessungs-Leistung 8 W
 Einschaltstrom / Einschaltzeit
 Leuchtenlichtausbeute 35

Prüfungen:

Schutzart IP 65
 Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzklasse I
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Umgebungstemperatur min. -20 °C
 Umgebungstemperatur max. 40 °C
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+



Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl 2
 Leuchtmittel LED
 Lichtfarbe 830
 Farbtemperatur 3000K
 Sockel
 Lebensdauer
 Farbtoleranz (MacAdam) 3

Maße und Gewichte:

Länge L 100 mm
 Breite B 154 mm
 Höhe H 307 mm
 Gewicht 2,27 kg

Lichttechnik:

UGR 15
 Ausstrahl-Winkel 40°/27°/34°/34°
 Bemessungs-Lichtstrom 280 lm
 Farbwiedergabeindex 80