

# 582021.0031.1



Serie: Cyl Wandleuchten

Montageart: Wandanbau  
 Schutzart: IP 65  
 Schutzklasse: I  
 Leuchtmittel: LED  
 Abmessungen: L 100, B 154, H 307  
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallisch




Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar, keramisch beschichtet. Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss. Wandbefestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Schraubenlose Leuchtenbefestigung mittels Gravalock. Leuchtmittel (Netzspannungs-LED-Modul) im Lieferumfang enthalten. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Elektroanschluss mit Steck-Anschlussklemmen am Wandsockel mit Quick-Connector. Mit zweiter Kabeleinführung zur Netzweiterleitung.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät Betriebsgerät nicht notwendig  
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 Bemessungs-Leistung 8 W  
 Einschaltstrom / Einschaltzeit  
 Leuchtenlichtausbeute 37

## Prüfungen:

Schutzart IP 65  
 Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Schutzklasse I  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Umgebungstemperatur min. -20 °C  
 Umgebungstemperatur max. 40 °C  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse LED A+  
 Leuchtmittel  
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+



## Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl 2  
 Leuchtmittel LED  
 Lichtfarbe 840  
 Farbtemperatur 4000K  
 Sockel  
 Lebensdauer  
 Farbtoleranz (MacAdam) 3

## Maße und Gewichte:

Länge L 100 mm  
 Breite B 154 mm  
 Höhe H 307 mm  
 Gewicht 2,27 kg

## Lichttechnik:

UGR 15,2  
 Ausstrahl-Winkel 40°/27°/34°/34°  
 Bemessungs-Lichtstrom 290 lm  
 Farbwiedergabeindex 80