



672292.002.07



Serie: Signcube Mini Deckenleuchten

Montageart: Deckenanbau
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Leuchtmittel: LED
Abmessungen: L 199, B 199, H 140
Lieferbare Farbe: leuchtenweiß

Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Vier Folien mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät EVG
Bemessungs-Leistung 4,6 W
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Einschaltstrom / Einschaltzeit
Leuchtenlichtausbeute 37

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK04 (Schlagschutz 0,50 Joule)
Schutzart IP 20
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Schutzklasse I
Länderkennzeichnung CE
Energieeffizienzklasse Kennzeichen nicht erforderlich
konventionelles Leuchtmittel
Energieeffizienzklasse LED A++
Leuchtmittel
Energieeffizienzklasse A++
eingebautes Leuchtmittel

Lampe 1:


Leuchtmittellanzahl 1
Lichtfarbe 765
Farbtemperatur 6500K
Leuchtmittel LED
Sockel
Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 199 mm
Breite B 199 mm
Höhe H 140 mm
Einbauöffnung
Deckenstärke
Gewicht 1,15 kg

Lichttechnik:

UGR 13
Ausstrahl-Winkel 64°/76°/64°/64°
Bemessungs-Lichtstrom 170 lm
Farbwiedergabeindex 70



Sicherheitsbeleuchtung:

Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie
Überwachung DALI-Sibe
Ausführung Akku NiMh
Erkennungsweite 19 m
Nennbetriebsdauer 3 h
Betriebsart Dauerschaltung/
Bereitschaftsschaltung



672292.002.07



Serie: Signcube Mini Deckenleuchten

Montageart: Deckenanbau
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Leuchtmittel: LED
Abmessungen: L 199, B 199, H 140
Lieferbare Farbe: leuchtenweiß

Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Vier Folien mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Befestigungssets

982274.002 leuchtenweiß
982341.002 leuchtenweiß

Pendelset für Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten

982425.002.07 Pendelset für für DALI (.07) leuchtenweiß
Einzelbatterie-
Sicherheitsleuchten