



# 672298.002.1



Serie: Rounded Maxi Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
Schutzart: IP 65  
Schutzklasse: I  
Leuchtmittel: LED  
Abmessungen: D 400, H 127  
Lieferbare Farbe: leuchtenweiß

Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Diffusor Kugelkappe aus Glas opal seidenmatt. Mit Montagefixierung. Schraubenlose Montage des Diffusors über Bajonetverschluss mit Schnappriegel. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Überwachungsbaustein eingebaut. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Leuchtmittel (Netzspannungs-LED-Modul) im Lieferumfang enthalten.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter  
Bemessungs-Leistung 22 W  
Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz  
Einschaltstrom / Einschaltzeit  
Leuchtenlichtausbeute 41

## Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden  
Schlagschutz IK07 (Schlagschutz 2 Joule)  
Schutzart IP 65  
Sicherheitszeichen F-Zeichen  
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
Schutzklasse I  
Länderkennzeichnung CE  
Energieeffizienzklasse LED A+  
Leuchtmittel  
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

## Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl 1  
Lichtfarbe 840  
Farbtemperatur 4000K  
Leuchtmittel LED  
Sockel  
Lebensdauer

## Maße und Gewichte:

Durchmesser D 400 mm  
Höhe H 127 mm  
Einbauöffnung  
Deckenstärke  
Gewicht 4,7 kg

## Lichttechnik:

UGR 20,3  
Ausstrahl-Winkel 112°  
Bemessungs-Lichtstrom 890 lm  
Farbwiedergabeindex 80

## Sicherheitsbeleuchtung:

Sicherheitsleuchte für zentrale Versorgung  
Überwachung Standard  
Ausführung Akku ohne Akku  
Betriebsart Dauerschaltung/  
Bereitschaftsschaltung

## Zubehör

### Diebstahlsicherung

982410.003 Diebstahlsicherung schwarz

### Ersatzteile

### Ersatzgläser

981212.002 D 356, H 66