


672298.0031



Serie: Rounded Maxi Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: D 400, H 127
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Diffusor Kugelkappe aus Glas opal seidenmatt. Mit Montagefixierung. Schraubenlose Montage des Diffusors über Bajonettverschluss mit Schnappriegel. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Überwachungsbaustein eingebaut. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Leuchtmittel (Netzspannungs-LED-Modul) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Bemessungs-Leistung 22 W
 Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
 Einschaltstrom / Einschaltzeit
 Leuchtenlichtausbeute 39

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
 Schutzart IP 65
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzklasse I
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl 1
 Lichtfarbe 830
 Farbtemperatur 3000K
 Leuchtmittel LED
 Sockel
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 400 mm
 Höhe H 127 mm
 Einbauöffnung
 Deckenstärke
 Gewicht 4,7 kg

Lichttechnik:

UGR 20,2
 Ausstrahl-Winkel 112°
 Bemessungs-Lichtstrom 850 lm
 Farbwiedergabeindex 80

Sicherheitsbeleuchtung:

Sicherheitsleuchte für zentrale Versorgung
 Überwachung Standard
 Ausführung Akku ohne Akku
 Betriebsart Dauerschaltung/
 Bereitschaftsschaltung

Zubehör

Diebstahlsicherung

982410.003 Diebstahlsicherung schwarz

Ersatzteile

Ersatzgläser

981212.002 D 356, H 66