

Hauptmerkmale

Baureihe	Exxact
Ästhetischer Name	Primo
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckrahmen
Anzahl der Reihen	1fach
Farbton	Weiß (RAL 9003)
Menge pro Satz	Satz à 10

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau Oberfläche
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Normen	EN 60669-1 IEC 60884-1
Produktzertifizierungen	FIMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]CE
Schutzart (IP)	IP44 with additional sealing kit IP20
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Höhe	87 mm
Oberflächenbehandlung	Unbehandelt
Breite	87 mm
Tiefe	11,6 mm
Schutzart (IK)	IK03
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,7 cm
VPE 1 Breite	11,2 cm
VPE 1 Länge	3 cm
VPE 1 Gewicht	20 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9,0 cm
VPE 2 Breite	9,0 cm
VPE 2 Länge	12,0 cm
VPE 2 Gewicht	840,0 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	240
VPE 3 Höhe	25,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	8,16 kg

Nachhaltigkeit

Verpackung ohne Kunststoff	Nein
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
BVB	 Akzeptiert
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
REACH frei von SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	 Ja
China RoHS-Verordnung	 RoHS-Erklärung Für China
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme	No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	1

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------