

Hauptmerkmale

Baureihe	Exxact
Produkt- oder Komponententyp	Schalter
Geräteanwendung	Steuerung
Typ der Technologie	Elektromechanisch
Menge pro Satz	Satz à 5

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Gehäusevariante	Einbau
Anzahl der Wippen	1
Schalterfunktion	1-polig 2-Wege
Schaltmuster	[6/1K]
Rated current	16 A
[Ue] rated operational voltage	250 V
Network type	AC
Colour	Weiß (RAL 9003)
Lokale Signalisierung	Rot LED - 0,5 mA
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Ring-Kabelschuh Anschluss	2
Klemmverbindungskapazität	1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ² für starr Kabel(n) 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ² für robust verdreht Kabel(n)
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Optionale Befestigung	By claw kit:Einsatz Durch Schraube:rocker
Einbautiefe	15 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Projektionstiefe	18 mm

Montage

Normen	EN 60669-1
Produktzertifizierungen	FIMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]CE[RETURN]SEMKO
Schutzart (IP)	IP20 IP44 with additional sealing kit

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,000 cm
VPE 1 Breite	7,000 cm
VPE 1 Länge	4,000 cm
VPE 1 Gewicht	65,000 g

Nachhaltigkeit

Verpackung ohne Kunststoff	Nein
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
SCIP-Nummer	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	Ja
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung Für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme	No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	1

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------