

### Hauptmerkmale

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Baureihe                       | Exxact                        |
| Produkt- oder Komponententyp   | Steckdose                     |
| Geräteanwendung                | Stromversorgung               |
| Konfiguration der Ausgangspole | 2-polig + E                   |
| Anzahl der Steckdosen          | 1                             |
| Bemessungsstrom                | 16 A                          |
| Geliefertes Zubehör            | Claws for additional fixation |
| Farbton                        | Weiß (RAL 9003)               |
| Menge pro Satz                 | Satz à 10                     |

### Zusatzmerkmale

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerätedarstellung               | Mechanismus mit Befestigungsrahmen                                                             |
| Gehäusevariante                 | Einbau                                                                                         |
| Ausgangsstandard                | CEE 7/3                                                                                        |
| Standardabweichung des Ausgangs | Schuko                                                                                         |
| Abdeckungstyp                   | Mit Verschluss                                                                                 |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 250 V                                                                                          |
| Netzwerktyp                     | AC                                                                                             |
| Befestigungsmodus               | Durch Schrauben                                                                                |
| Material                        | ASA + PC                                                                                       |
| Oberflächenbehandlung           | Unbehandelt                                                                                    |
| Oberflächenbeschaffenheit       | Glänzend                                                                                       |
| Anschlüsse - Klemmen            | Schraubenlose Klemmen                                                                          |
| Klemmverbindungskapazität       | 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für starr Kabel(n)<br>1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für robust verdreht Kabel(n) |
| Schutzart (IP)                  | IP20                                                                                           |
| Einbautiefe                     | 28 mm                                                                                          |
| Höhe                            | 71 mm                                                                                          |
| Tiefe                           | 39,8 mm                                                                                        |
| Breite                          | 71 mm                                                                                          |
| Projektionstiefe                | 11,8 mm                                                                                        |

### Montage

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Normen                  | SFS 5610:2004<br>IEC 60884-1<br>DIN VDE 0620-1<br>SS 4280834 |
| Produktzertifizierungen | NEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]SEMKO                              |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 4,500 cm  |
| VPE 1 Breite  | 7,400 cm  |
| VPE 1 Länge   | 11,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 78,000 g  |

## Nachhaltigkeit

|                                          |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung ohne Kunststoff               | Nein                                                                                                                                                |
| Verpackung mit Recycling-Karton          | Ja                                                                                                                                                  |
| SCIP-Nummer                              | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc                                                                                                                |
| BVB                                      |  <a href="#">Akzeptiert</a>                                        |
| REACH-Verordnung                         |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                 |
| REACH frei von SVHC                      | Ja                                                                                                                                                  |
| EU-RoHS-Richtlinie                       | Konform mit Ausnahmen                                                                                                                               |
| Quecksilberfrei                          | Ja                                                                                                                                                  |
| RoHS-Ausnahmeinformationen               |  <a href="#">Ja</a>                                                |
| China RoHS-Verordnung                    |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                          |
| Veröffentlichung von Umweltinformationen |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>                               |
| Kreislaufwirtschaftsprofil               | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                   |
| WEEE                                     | Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen |
| Rücknahme                                | No                                                                                                                                                  |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |           |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 months |
|----------------|-----------|