

Hauptmerkmale

Baureihe	Exxact
Ästhetischer Name	Basic
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckrahmen
Anzahl der Reihen	1fach
Farbton	Weiß (RAL 9003)
Menge pro Satz	Satz à 10

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau Oberfläche
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Normen	EN 60669-1 IEC 60884-1
Produktzertifizierungen	NEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]CE
Schutzart (IP)	IP44 with additional sealing kit IP20
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Höhe	85 mm
Oberflächenbehandlung	Unbehandelt
Breite	85 mm
Tiefe	11,6 mm
Schutzart (IK)	IK03
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,000 cm
VPE 1 Breite	9,000 cm
VPE 1 Länge	9,000 cm
VPE 1 Gewicht	33,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	240
VPE 2 Höhe	25,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	7920,000 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	7680
VPE 3 Höhe	80,000 cm
VPE 3 Breite	115,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	253,440 kg

Nachhaltigkeit

Verpackung ohne Kunststoff	Nein
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
REACH frei von SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	 Ja
China RoHS-Verordnung	 RoHS-Erklärung Für China
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme	No

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------