

Hauptmerkmale

Baureihe	Exxact
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Geräteanwendung	Stromversorgung
Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Anzahl der Steckdosen	1
Bemessungsstrom	16 A
Farbton	Anthrazitfarben (RAL 7021)
Menge pro Satz	Satz à 10

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Gehäusevariante	Einbau
Ausgangsstandard	CEE 7/3
Standardabweichung des Ausgangs	Schuko
Abdeckungstyp	Mit Verschluss
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Netzwerktyp	AC
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Material	ASA + PC
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Klemmverbindungskapazität	1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ² für starr Kabel(n) 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ² für robust verdreht Kabel(n)
Schutzart (IP)	IP20
Einbautiefe	28 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	39,8 mm
Breite	71 mm
Projektionstiefe	11,8 mm

Montage

Normen	SFS 5610:2004 SS 4280834 IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1
Produktzertifizierungen	NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]FIMKO

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,300 cm
VPE 1 Breite	7,400 cm
VPE 1 Länge	12,200 cm
VPE 1 Gewicht	74,000 g

VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	1440
VPE 2 Höhe	80,000 cm
VPE 2 Breite	100,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	147,048 kg

Nachhaltigkeit

Verpackung ohne Kunststoff	Nein
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
SCIP-Nummer	52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
BVB	 Akzeptiert
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	 Ja
China RoHS-Verordnung	 RoHS-Erklärung Für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme	No

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------