

Hauptmerkmale

Baureihe	Exxact
Produkt- oder Komponententyp	Dimmer
Farbton	Anthrazitfarben (RAL 7021)
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Gehäusevariante	Einbau
Geräteanwendung	Steuerung
Schalterfunktion	1-polig 2-Wege
Dimmertyp	Universal
Dimmersteuerung	Drehknopf-Typ
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Bemessungsstrom	10 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50 Hz
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Verpackungstyp	Karton
Lasttyp	Halogenlampe: 4 - 400 W bei 230 V AC Glühlampe: 4 - 400 W bei 230 V AC LED-Lampe: 4 - 40 W bei 230 V AC LED-Lampe: 0 - 130 W bei 230 V AC Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Transformator: 4 - 400 W bei 12 V AC Niedervolt-Halogenlampe mit ferromagnetischem Transformator: 4 W - 400 VA bei 12 V AC
Schutzart	Kurzschlusschutz Automatischer Überlastungsschutz
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...45 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...35 °C
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1 und Kombi
[M] Anzugsdrehmoment	0,5 Nm
Klemmverbindungskapazität	1 x 2,5 mm ² für fest oder flexibel mit Hülse Kabel(n) 2 x 1,5 mm ² für fest oder flexibel mit Hülse Kabel(n)
Drahtisolationlänge	6 mm
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	51 mm
Einbautiefe	29 mm
Produktgewicht	0,1 kg
Produktzertifizierungen	CE

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (IK)	IK02
Normen	EN 61000-6-3 EN 60669-2-1

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,400 cm
VPE 1 Breite	6,000 cm
VPE 1 Länge	8,000 cm
VPE 1 Gewicht	126,000 g

Nachhaltigkeit

Verpackung ohne Kunststoff	Nein
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
SCIP-Nummer	Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e
BVB	 Akzeptiert
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	 Ja
China RoHS-Verordnung	 RoHS-Erklärung Für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen	 Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme	No

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------