

Bestell-Nr.: 5XA1573K1B1 | **GTIN (EAN):** 4058352167793

Produktbeschreibung: GT,LED,Plus,4000K,740,asy,Abdw,PMMA,klar



Baugruppe Elektrik, für Kleine Glocke, Vorschaltgerät: EVG Plus, LED
 Farbtemperatur: 4000K, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der
 Lebensdauer: 13W, Ende der Lebensdauer: 14W, Reduzierung: 7W, primäre
 Lichtcharakteristik: asymmetrisch, primäre Lichtcharakteristik: ST1.2a,
 primäre Lichtcharakteristik: Abdeckwanne, aus PMMA, klar, Geräteträger mit
 Abdeckung, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE,
 ENEC, VDE



Bestückung: LED
 Gew. (kg): 1,9
 GTIN (EAN): 4058352167793

Bestell-Nr.: 5XA1573K1B1 | **GTIN (EAN):** 4058352167793

Technische Detailbeschreibung: GT,LED,Plus,4000K,740,asy,Abdw,PMMA,klar



Kenndaten

- Produkttyp: Baugruppe Elektrik
- Produktname: Kleine Glocke
- Bestell-Nr.: 5XA1573K1B1

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: 3-Zonen Facetten-Reflektor aus Kunststoff, Alu bedampft
- Abdeckung: Abdeckwanne, klar
- Lichtverteilung: ST1.2a
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit High Power LED, LED
- Bemessungslichtstrom: 1730lm
- Lichtausbeute: 131lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 740
- Bemessungsleistung Beginn Lebensdauer: 13
- Bemessungsleistung Ende Lebensdauer: 14
- Bemessungsleistung bei 50% Lichtstrom: 7

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG Plus
- Ansteuerung: Plus
- Ausstattung: Überhitzungsschutz, Leistungsreduzierung, digitale Kommunikationsschnittstelle, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung
- Schaltungsart: elektronische Leistungsreduzierung

Zertifikate, Standards

- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

Material, Farbe

- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Stoßspannungsfestigkeit: 6kV 1,2/50µs

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 1,9kg

Lichtemission

- Lichtemission: < 3%