


Kategorie (ETIM):	Geräteträger
Typ:	Geräteträger IP20-SDGOB LED
Bestellnummer:	18518404100
Bestückung:	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber multi (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	53
Leuchtenlichtstrom (lm):	8200
Leuchten Lichtausbeute (lm/W):	154
Energieeffizienzklasse:	A++
Stoßfestigkeitsgrad-IK:	IK03
Umgebungstemperaturen:	-20°C / 30°C
Prüfzeichen:	IP 20, Schutzklasse I, F, DIN10500/Food, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	1.9
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1531 x 55 x 37
Montageart:	Tragschienensystem-Montage
EAN-Nummer:	4020863359578
Stat. Waren-Nr.:	94051098


**SDGOB LED 8200-5000 840 • vw • ETM •
18518404100**



Lichttechnik
Individual.Lens.Optic-direkt breitstrahlend
SDGOB LED 53 W 8200 lm 840



ηLB 100 %
lm/W 154
Φ ↓/↑ 98 % / 2 %
UGR q/l 21.0 / 21.4



Schnellmontagesystem Geräteträger; Geräteträger, aus verzinktem, profiliertem Stahlblech Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit zwei integrierten Druckverschlüssen. Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Durchgehende Optik. Einheitlicher LED-Abstand auch über den Platinen Sprung hinweg. 3-reihige LED-Anordnung. Lichtlenker wartungsfreundlich durch leicht zu reinigende Oberfläche. Wärmebeständige Leitungen einschließlich festpositioniertem 3-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit werkzeugloser Phasenvorwahl und Suchfinger. Der Geräteträger ist mit Multilumen, variabel einstellbar.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1531 x 55 x 37
Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
Leuchtenlichtstrom (lm): 8200-5000
Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 154
Betriebsgerät: Elektronischer Treiber multi (1 Stück)
Systemleistung (W): 53
Energieeffizienzklasse: A++
Stoßfestigkeitsgrad-IK: IK03
Einsatzbedingungen: Geeignet für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -20°C bis 30°C
Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, DIN10500/Food, Indoor, CE

Regiolux GmbH
Typ: SDGOB LED 8200-5000 840 ETM vw
Artikelnummer: 18518404100
Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/18518404100>
5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.