


Kategorie (ETIM):	Wannen-/Anbauleuchte
Typ:	lens pro-LPAK LED
Bestellnummer:	21666224180
Bestückung:	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	19
Leuchtenlichtstrom (lm):	2100
Leuchten Lichtausbeute (lm/W):	114
Energieeffizienzklasse:	A++
Stoßfestigkeitsgrad-IK:	IK04
Prüfzeichen:	IP 44, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit 0,70J, F, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	2.1
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	604 x 218 x 80
Kabeleinführung KE X/Y (mm):	65 / 0
Montageart:	Anbau-Einzelmontage, Pendel-Einzelmontage, Wandanbau
EAN-Nummer:	4020863354900
Stat. Waren-Nr.:	94051098


lens pro-LPAK/0600 LED 2100 830 • vw • ET • 21666224180



Lichttechnik
 Diffusor opal-direkt strahlend
 LPAK/0600 LED 2100 lm 830



ηLB	100 %
lm/W	114
Φ ↓/↑	95 % / 5 %
UGR q/l	21.5 / 21.1



Wannen-/Anbauleuchte; Leuchtenkörper Stahlblechprofil, trapezförmig gekantet, Stirnseiten weiß aus Polycarbonat, Leitungseinführungen Nähe Leuchtenmitte, Wannenbefestigung durch einrasten; Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt diffus mittels Wannenprofil aus weiß-opalem Acrylglas, konvex mit innenliegenden Längsprismen, aufsteckbare weiße Stirnseiten aus Polycarbonat, UV-stabilisiert; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Pendel-Set komplett LPA-PS für Pendelmontage sind separat zu bestellen.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 604 x 218 x 80
 Kabeleinführung KE X/Y (mm): 65 / 0
 Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
 Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
 Leuchtenlichtstrom (lm): 2100
 Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 114
 Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
 Systemleistung (W): 19
 Energieeffizienzklasse: A++
 Stoßfestigkeitsgrad-IK: IK04
 Prüfzeichen: IP 44, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit 0,70J, F, Indoor, CE

Regiolux GmbH
 Typ: lens pro-LPAK/0600 LED 2100 830 ET vw
 Artikelnummer: 21666224180
 Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/21666224180>
 5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.

