


**VARDAflex 4inONE-60 - 5M-Ro. Flex.****LED Leiste, Innen, RGBBZ 2400K**

Article nr.: 79541

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 10 cm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 300 · LED Abstand: 16,67 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 825 lm · Lichtstrom 2400K pro Meter: 446 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 19,2 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · Energieeffizienzklasse: G · LxBxH in mm: 5.000 x 12 x 2 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle · · SECONDLIFE ARTIKEL -stark rabattiert- Nur solange der Vorrat reicht! · <https://rutech.de/secondlife>

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094795416
Housing colour	Weiss
Length	5000.00 mm
Width	12.00 mm
Height	2.00 mm
LED colour	RGBW 2400K
Lightoutput per fixture	4125.00 lm
Lightoutput per LED	13.75 lm
Lamp	Inklusive LED





VARDAflex 4inONE-60 - 5M-Ro. Flex.

LED Leiste, Innen, RGBBZ 2400K

Article nr.: 79541

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	96 W
Current mA	4000 mA
Amount of LED	300
Input voltage	24
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	60
Dimension of segments	100.00 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_G
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	36.000 h
Lifetime L90B10	33.000 h





VARDAflex 4inONE-60 - 5M-Ro. Flex.
LED Leiste, Innen, RGBBZ 2400K
Article nr.: 79541

TECHNICAL DRAWING

