




VARDaflex ECO IP66 - 5 M-Rolle Flex.LED Strip, 24V, IP66, 3000K

Artikel-Nr.: 82565

im Silikonschlauch mit selbstklebender Rückseite, · für die Innen- und Außenanwendung, IP66 · nicht UV-beständig · · alle 100 mm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 350 · LED-Abstand: 14,28 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 401 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 4,8 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · Energieeffizienzklasse: A · LxBxH in mm: 5.000 x 9,2 x 4,4 · · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung, · 10 x Befestigungshalter, 10 x Schraube

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094825656
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	9.20 mm
Höhe	4.40 mm
LED Farbcode	WW ca. 3000K
Lichtstrom pro Leuchte	2005.00 lm
Lichtstrom pro LED	5.72 lm
Leuchte	Inklusive LED





VARDAflex ECO IP66 - 5 M-Rolle Flex.LED Strip,24V,IP66,3000K

Artikel-Nr.: 82565

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	66
Leistung	24 W
Strom	1.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	350
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	70
Länge der Abschnitte	100.00 mm
Energieeffizienzklasse	A
CRI	≥ 90

