




VARDAflex ECO IP66 - 5 M-Rolle Flex.LED Strip, 24V, IP66, 2700K

Artikel-Nr.: 82567

im Silikonschlauch mit selbstklebender Rückseite, · für die Innen- und Außenanwendung, IP66 · nicht UV-beständig · · alle 100 mm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 350 · LED-Abstand: 14,28 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 379 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 4,8 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · Energieeffizienzklasse: A · LxBxH in mm: 5.000 x 9,2 x 4,4 · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung, · 10 x Befestigungshalter, 10 x Schraube

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094825670
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	9.20 mm
Höhe	4.40 mm
LED Farbcode	UWW ca. 2700K
Lichtstrom pro Leuchte	1895.00 lm
Lichtstrom pro LED	5.41 lm
Leuchte	Inklusive LED





VARDAflex ECO IP66 - 5 M-Rolle Flex.LED Strip,24V,IP66,2700K

Artikel-Nr.: 82567

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	66
Leistung	24 W
Strom	1.000 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	350
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	70
Länge der Abschnitte	100.00 mm
Energieeffizienzklasse	A
CRI	≥ 90

