



LEERGEHÄUSE

GEOS-L 3040-22-o



GEOS-L 3040-22-o

Leergehäuse

300 x 400 x 226 mm

Artikelnummer: 70073401

Leergehäuse - Industrie Qualität, geeignet für die Installation in rauen Umgebungen und im ungeschützten Außenbereich, Kasten: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat

mit grauem Deckel

IP67
IP66

UL
TYPE 4X

IK09



1000V
AC

1500V
DC

cUL
us



iQ

in preparation

Technische Daten

Abmessungen

Breite:	300 mm
Länge:	400 mm
Höhe:	226 mm
Innenhöhe:	204 mm
Innenbreite:	271 mm
Innenlänge:	371 mm

Werkstoff:

Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Deckel:	Polycarbonat
Dichtung:	Thermoplastisches Elastomer
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

Zubehör

GEOS MPI-3030 - Montageplatte

GEOS MPI-3040 - Montageplatte

GEOS MPS-3030 - Montageplatte

GEOS MPS-3040 - Montageplatte

GEOS-L EP-3040 - Einbauplatte

GEOS-L TW 30-22 - Trennwand

GEOS-L TW 40-22 - Trennwand

GEOS NS35-250 - Normschiene

GEOS NS35-350 - Normschiene

GEOS ABL-10 - Aussenbefestigungslasche

GEOS ABL-40 - Aussenbefestigungslasche



LEERGEHÄUSE

GEOS-L 3040-22-o

Weitere Eigenschaften

Schutzart:	IP66/IP67 nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Schlagfestigkeit:	IK09 nach DIN EN 50102 / VDE 0470 Teil 100
Farbe:	grau
Bemessungsisolationsspannung AC:	1000 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1500 V

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Umgebungstemp. (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%