

## System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort BT

Cremerweiß glänzend

**Artikelnummer** 537401

**EAN** 4010337048336



---

### Merkmale:

- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
- Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
- Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht.
- Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleneinsatzes mit Bedieneinsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden.
- Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich.

Mit System 3000 Schalteinsatz:

- Kurzzeitbetrieb

Mit System 3000 Dimmeinsatz:

- Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit.
- Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedieneinsatz dauerhaft gespeichert werden.

Funktionen mit Gira Bluetooth App:

- Einstellen der Helligkeitsschwelle.
- Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %).
- Einstellen der Nachlaufzeit.
- Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein Aus, zeitlich begrenztes Ein Aus für 0,5 bis 5 Stunden.
- Anwesenheitssimulation.
- Ausschaltvorwarnung.
- Tagbetrieb.
- Gehetest.
- Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit in Kombination mit einem Dimmeinsatz.

---

### Hinweise:

- Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein.

## Lieferumfang:

Lieferumfang:

- Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.

## Zubehör:

Einen der nachstehenden Artikel:

S3000 Relaischalteins.: 5403 00

S3000 Relaischalteins. 2f: 5404 00

S3000 elektr. Schalteins.: 5405 00

S3000 Uni-LED-Dimmeins. Standard: 5400 00

S3000 Uni-LED-Dimmeins. Komfort: 5401 00

S3000 Uni-LED-Dimmeins. Komfort 2f: 5402 00

S3000 DALI-Power-Steuereinheit UP-Eins.: 5406 00

S3000 Nebenst.eins. 3-Draht: 5409 00

S3000 Impulseins.: 5410 00

## Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse

EC000138

Bewegungsmelder-Sensor

### ETIM Merkmale:

Ausführung	Bewegungsmelder
Montageart	Unterputz
Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Nein
Vernetzbar	Ja
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Nein
Montagehöhe	1,1m
Max. Reichweite zu einer Seite	19m
Max. Reichweite frontal	32m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Tierschneise	Ja
Treppenhausüberwachung	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	30min
Erfassungswinkel horizontal	1-180°
Farbe	cremeweiß (elektroweiß)
Farbe (benutzerdefiniert)	Cremeweiß
RAL-Nummer (ähnlich)	1013

## Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,088	0,058	0,079	0,096
5	5er Stange	0,088	0,058	0,395	0,48