Produktdatenblatt Eigenschaften

LV434000

IFM Modbus Kommunikationsmodul Seriell ULP-Anschluss RJ45





Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	IFM	
Produkt oder Komponententyp	Schnittstellenmodul	
Kompatible Produktfamilie	Masterpact MTZ Masterpact NT Masterpact NW Compact NSX Compact NS630b - 1600 Compact NS1600b - 3200 PowerPact J PowerPact L PowerPact H PowerPact P PowerPact R	

Zusatzmerkmale

Kommunikationsnetztyp	Universal Logic Plug auf 2-Port RJ45 Modbus, serielle Modbus Leitung Slave9,6 - 38,4 kBaud auf 1 RJ45
Montagevariante	An Clips
Montagehalterung	35 mm DIN-Schiene
Genauigkeitsklasse	Klasse 2 Netzgerät
Eingangsspannung	24 V DC - 20 - 10 %
Ausgangsspannung	24 V DC
Ausgangsstrom	3 A
Leistungsaufnahme	30 mA 24 V DC Raum-Temperatur
Leistungsaufnahme in VA	1,635 W
Speichertyp	EEPROM Datenspeicherung
Anschlüsse - Klemmen	RJ45-Steckverbinder Klemmleisten Typ
Produktzertifizierungen	EAC CULus CE FCC
Normen	CISPR22 UL 61010 UL 60950 CISPR 24 CISPR 11 IEC 60950 IACS E10
Höhe	109 mm
Breite	18 mm
Tiefe	73 mm
Produktgewicht	120 g

Montage

Schutzart (IP)	Stecker: IP20 Andere Bauteile: IP30	
Relative Feuchtigkeit	585 % bei 55 °C ohne Kondensation	
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-4085 °C	
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-2070 °C	
Verschmutzungsgrad	3	

Flammenfestigkeit	V0 entspricht UL 94
Stoßfestigkeit	+/- 15 gn 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
Vibrationsfrequenz	58,4 Hz entspricht EN/IEC 60068-2

Verpackungseinheiten

PCE
1
120 g
4,323 cm
7,949 cm
11,525 cm
S03
54
7,211 kg
30 cm
30 cm
40 cm
80 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	☐ REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫ Ja
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	☑ Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung	☑ Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months