



312274.002.76



Serie: Sidelite® ECO Deckeneinlegeleuchten, Deckeneinbauleuchten

Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 622, B 622, HE 160
 Lieferbare Farbe: weiß

Rahmen Aluminium weiß pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (PMMA) opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Betriebsgerät extern.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät DALI
 System-Leistung 29 W
 Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 33
 Leuchten an Sicherung B16A 55

Prüfungen:

Schutzart IP 20
 Schutzklasse II
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A++
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Lampe 1:

Lampenanzahl 1
 Lampe LED
 Sockel
 Lichtfarbe 830
 Farbtemperatur 3000K
 Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L 622 mm
 Breite B 622 mm
 Einbauöffnung LA 610 x BA 610 mm
 Einbautiefe HE 160 mm
 Deckenstärke 1-25 mm
 Gewicht 3,61 kg

Lichttechnik:

UGR 20,9
 Ausstrahl-Winkel 112°/121°
 Leuchten-Lichtstrom 3.400 lm
 Farbwiedergabeindex 80