

N 30, Lüfterbaustein, 53 cm, Anthrazit
D51NAA1C0



COOKING PASSION SINCE 1877



Lüfterbaustein: Der Lüfterbaustein lässt sich für mehr Raumvielfalt diskret im Küchenschrank oder gemauerten Kamin montieren

- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung
- ✓ Lüfterleistung - sorgt für frische Luft beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
Approbationszertifikate : CE
Länge Anschlusskabel (cm) : 150
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 208mm x 493.0mm x 257mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 4,470
Steuerung : mechanisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 302
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 300
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 62
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004234425
Anschlusswert (W) : 121
Absicherung (A) : KSA
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Integrierbar

Sonderzubehör

Z51INA0X0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51INTOX0 Standard Umluftset



4 242004 234425

Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 67.7 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: E*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: D*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: D*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 46/62 dB
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 - Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
 - Zur Montage in einem Küchenschrank
 - 1 Motor
 - Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen
 - 3 Leistungsstufen
 - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
 - Beleuchtungsstärke: 78 lux
 - Farbtemperatur: 2700 K
 - Abluftleistung nach EN 61591:
max. 302 m³/h
 - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Max. Förderleistung: 302 m³/h
 - Gerätemaße (HxBxT): 208 x 534 x 300 mm
 - Einbaumaße: Breite: 49 cm, Tiefe: 26 cm
 - Abluftstutzen ø 120 mm
 - Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
 - Gesamtanschlusswert: 121 W
 - mit Rückstauklappe
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

