

N 50, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl  
I95BBE2N0



COOKING PASSION SINCE 1877



Flaches Design in moderner Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Spezielle Geräuschdämmung - ein verbesserter Motor sorgt für ein leises Kocherlebnis
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Kaminesse  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
Höhe des Kamins : 698-878/698-998  
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 46  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
Nettogewicht (kg) : 30,677  
Steuerung : elektronisch  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 438  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 423.0  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 339  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 754  
Anzahl der Lampen (Stck) : 4  
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 57  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
Material des Fettfilters : Aluminium  
EAN-Nummer : 4242004234951  
Anschlusswert (W) : 256  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50; 60  
Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung  
Art der Installation : Insel

#### Sonderzubehör

Z50XPOX0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , Z5102X1 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , Z5106X5 : Standard Umluftset , Z52CBD2X1 : Long Life Umluftset extern , Z52CXC2N6 : Clean Air Plus Umluftset extern , Z53XXB1X6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , Z5909N1 : Z5909N1 Kaminverlängerung 1100 mm , Z5912X0 : Z5912X0 Adapter für Dachschrägen links / , Z5914X0 : Z5914X0 Adapter für Dachschrägen vorne/h , Z5919N1 : Z5919N1 Kaminverlängerung 1600 mm , Z5921N0 : Z5921N0 Montageturmverlängerung 500 mm , Z5923N0 : Z5923N0 Montageturmverlängerung 1000 mm



4 242004 234951

## Ausstattung

### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 73.6 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/57 dB
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Lüfterleistung 438 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 438 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 754 m<sup>3</sup>/h
- Max. Förderleistung: 754 m<sup>3</sup>/h

### Design

- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Deckenmontage über Kochinseln

### Komfort

- Kurzhubtasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- energieeffizienter Kondensatormotor

### Technische Informationen

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 438 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 754 m<sup>3</sup>/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 57 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 390 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 527 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 409 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 256 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

