

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D



Spannung,	220-240V.50-60Hz
Schutzart:	IP 54
Prüfzeichen	

Produktbeschreibung

LED-Geräteträger mit Farbcodierung blau zur Montage in VLTM-5, VLTM-7 oder VLTM-11.
Farbe weiß, ähnlich RAL 9016
Ausführung: LED-Geräteträger, weiß (...WS-...), silber (...SI-...) bzw. schwarz (...SW-...) beschichtet. RIDI-LED-Linearmodule bestückt mit Mid-Power-LEDs für höchste Effizienz. Die Platinen sind zur optimalen Wärmeableitung vollflächig an das Geräteträgerprofil angedrückt. Lötstellen der LED-Module geprüft nach strengstem Qualitätsstandard bzgl. Lunkerbildung und Stabilität bei Vibration und Verwindung. Keine Wärmekopplung zwischen LED-Modulen und Konverter. Linearoptiken mit breit strahlender Lichtverteilung aus klarem, UV-beständigen PMMA, flächenbündig integriert in den Geräteträger. Endkappen aus thermoplastischem Kunststoff für Schutzart bis IP54. Breite des Geräteträgers identisch mit der Tragschiene.
 Federstahlklammer für die Befestigung des Geräteträgers in der Tragschiene VLTM. Zusammen mit der Tragschiene VLTM für die Herstellung von modularen und variablen Lichtbändern in Schutzart IP20 und IP54. Die Geräteträger lassen sich an beliebiger Stelle in der Tragschiene montieren. Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stromführung in der Tragschiene mit automatisch kontaktiertem Schutzleiter. Phasenwahl durch Schiebekontakt. Farbliche und optische Codierung zur einfachen Montage. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).
 Bei variabel platzierten Geräteträgern und Zusammentreffen von Betriebsgerät mit Tragschienenverbinder, ist nur mit dem Tragschienenverbinder VLTV ...-600 die Montage möglich.
 Über einen integrierten, flexiblen Widerstand (ResFlex) lassen sich 10 unterschiedliche Widerstände und damit 10 unterschiedliche Lichtströme für die Leuchte einstellen (Werkseinstellung: Maximaler Lichtstrom).
 Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 6500 Kelvin (865)

Material Geräteträger: profiliert aus verzinktem, beschichtetem Stahlblech

Elektrische Ausführungen:

- el. Konv. (-RF): Leuchten mit flexiblem Widerstand ResFlex. Elektronischer Konverter für LED, 230 Volt, 0/50-60 Hz, verdrahtet auf elektrischen Adapter mit Phasenwahl über Schiebekontakt.

Betriebsgerät: schaltbar

Hinweis LABS: Diese Leuchten sind für den Einsatz in lackverarbeitenden Betrieben außerhalb des Lackierbereichs bzw. außerhalb von lösemittelverarbeitenden Bereichen geeignet.

Hinweis Sanierung: Beim Austausch von T16/T26-Geräteträgern durch LED-Geräteträger sind zur Sicherung des Geräteträgers in der Tragschiene je zwei Sicherungsklammern zu montieren (siehe Tragschienenzubehör).

Hinweis "Lebensmittelrecht":

Diese Leuchten entsprechen den Vorgaben des Lebensmittelrechtes im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP Anlage II Kapitel I Ziffer 2 a, b Kapitel II Ziffer 1 c im Bereich von Leuchten. Sie sind geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

Zusatzausführungen auf Anfrage (Umgebungstemperaturen können abweichen):

ED: Geräteträger mit Notlichtelement und automatischem Selbsttest, mit wartungsfreiem Akku für Dauerschaltung 3 Stunden. Im Notlichtbetrieb ca. 450 lm LED-Lichtstrom. (Nur bei Geräteträgerlänge 1500 mm möglich)

Z: Notlichtgeräteträger für zentrale Ersatzstromversorgung 230 V AC/DC (Bereitschaftsschaltung). Im Notlichtbetrieb bei schaltbarer Ausführung 100 % Leuchtenlichtstrom, bei DALI-Ausführung 15 % Leuchtenlichtstrom (auf Anfrage programmierbar).

UR: Notlichtgeräteträger mit Umschaltrelais für zentrale Ersatzstromversorgung 230 V AC/DC (Dauerschaltung). Im Notlichtbetrieb bei schaltbarer Ausführung 100 % Leuchtenlichtstrom, bei DALI-Ausführung 15 % Leuchtenlichtstrom (auf Anfrage programmierbar).

inkl. Leuchtmittel LED-M

ResFlex: Folgende Lichtströme sind über die verschiedenen Stufen des ResFlex einstellbar:

Pos DS	Pos RF	I (mA)	Flux (lm)	P (W)	Ta min (°C)	Ta max (°C)
0	140	3800	26	-25	52	
1	158	4300	29	-25	51	
2	179	4900	33	-25	50	
3	201	5500	37	-25	48	
4	221	6000	40	-25	47	
5	238	6400	43	-25	45	
6	255	6900	46	-25	44	
7	275	7400	50	-25	43	
8	296	7900	53	-25	41	
9	316	8400	57	-25	40	

Leuchte wird entweder mit ResFlex oder ResFlex-DS ausgeliefert. ResFlex-DS wird über DipSwitch eingestellt, zu beachten: Positionen 0-1 nicht einstellbar.




Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	1500
B	67
H	66
Gewicht [kg]	1,929



Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	23
		Anzahl Betriebsg. an LS B 10A	14
Nennlebensdauer-LED	L80B50	L80B50	L80B10
Betriebsdauer [h]	50.000	75.000	60.000
Umgebungstemp. tq [°C]	40	25	25

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 40
UTE	1.00D
Leuchtenlichtstrom [lm]	8300
Leuchtenleistung [W]	55
Leuchteneffizienz [lm/W]	150
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	6500
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendbewertung nach UGR											
	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p-Decke	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p-Wände	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
p-Nutzebene											
Raumabmessungen	Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
X											
Y											
2H	2H	22.9	24.3	23.2	24.5	24.7	25.0	26.3	25.2	26.5	26.7
	3H	23.6	24.8	23.9	25.1	25.3	26.1	27.3	26.4	27.6	27.8
	4H	23.9	25.0	24.2	25.2	25.5	26.5	27.6	26.8	27.9	28.1
	6H	24.0	25.1	24.4	25.4	25.6	26.7	27.7	27.0	28.0	28.3
	8H	24.1	25.1	24.4	25.3	25.6	26.8	27.8	27.1	28.0	28.3
	12H	24.0	25.0	24.4	25.3	25.6	26.8	27.7	27.1	28.0	28.3
4H	2H	23.5	24.7	23.8	24.9	25.2	25.2	26.3	25.5	26.6	26.8
	3H	24.4	25.3	24.7	25.6	25.9	26.5	27.5	26.9	27.8	28.1
	4H	24.7	25.6	25.1	25.9	26.2	27.0	27.9	27.4	28.2	28.6
	6H	24.9	25.7	25.3	26.1	26.4	27.4	28.1	27.8	28.5	28.9
	8H	25.0	25.7	25.4	26.1	26.5	27.5	28.2	27.9	28.6	29.0
	12H	25.0	25.6	25.4	26.0	26.4	27.6	28.2	28.0	28.6	29.0
8H	4H	24.9	25.6	25.3	26.0	26.4	27.1	27.8	27.5	28.1	28.5
	6H	25.3	25.8	25.7	26.2	26.7	27.6	28.1	28.0	28.5	28.9
	8H	25.4	25.9	25.8	26.3	26.7	27.7	28.2	28.2	28.6	29.1
	12H	25.4	25.8	25.8	26.2	26.7	27.8	28.2	28.3	28.7	29.2
12H	4H	24.9	25.6	25.4	26.0	26.4	27.1	27.7	27.5	28.1	28.5
	6H	25.3	25.8	25.8	26.2	26.7	27.5	28.0	28.0	28.5	28.9
	8H	25.4	25.8	25.9	26.3	26.8	27.7	28.1	28.2	28.6	29.1

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 8400 lm