

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
808004219	4	120	

Funk-Empfänger: 1 Kanal/3-Draht; Taster- oder Zeitfunktion, umschaltbar zwischen beiden Funktionen; 1 potentialfreier Schaltkontakt; bidirektionalität; Unterputz-Montage; 868 MHz, 230 V~, 50Hz, ohmsche Last 3.600 W, 1.000 W Glüh-/Halogenlampen, 150 W LEDs, auch für Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen geeignet; integrierte Feldstärkenanzeige (FreeControl 3.0)

Technische Daten		808004219
Stromversorgung	230 V AC	
Montageart	Unterputz	
Werkstoff	Kunststoff	
Werkstoffgüte	Thermoplast	
Oberfläche	unbehandelt	
Ausführung der Oberfläche	glänzend	
Befestigungsart	sonstige	
Farbe	blau	
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20	
Geeignet für Dimmer	Nein	
Geeignet für Pulsdrücker	Nein	
Geeignet für Rollladenschalter	Nein	
Geeignet für Jalousieschalter	Nein	
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter	Nein	
Geeignet für Schalter	Ja	
Im Gehäuse	Ja	
Im Röhrensockelgehäuse	Nein	
Als Modul/Platine	Ja	
Tast-Betrieb	Ja	
Schalt-Betrieb	Ja	
Mit Funkhandsender	Nein	
Mit Funkcodiergerät	Nein	
Mit Funktaster	Nein	
Halogenfrei	Ja	
Transparent	Nein	
Funkfrequenz	868,3MHz	
Rollingcode-System	Nein	
Anzahl der Befehle	999	

