

Pendelleuchte - Diffusor micro-prismatisch - direkt/indirekt strahlend - vorbereitet für Lichtbandmontage

Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, vorbereitet für Lichtbandmontage; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/m² rundumbblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1; Variante Masterleuchte LC01S mit eingebautem Sensor zur Tageslicht- und Präsenzerfassung, zum Betrieb mit geeignetem Controllermodul z.B. SAE-PS-LC01C. Anschlussfertig verdrahtet über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Parallelbetrieb mehrerer Leuchten mit Sensor zur Erweiterung des Präsenzbereichs möglich. Beschreibungen und Zubehör im Kapitel Advanced Services. Benötigtes Zubehör: Y-Seilabhängung für bzw. ohne elektrischem Anschluss sind separat zu bestellen. Apps Osram BT Control, Osram BT Config für DALI LC01 sind im App Store/Google Play verfügbar. Empfohlene Pendellänge min. 0,5m.

KENNDATEN

| | |
|-------------------------|--|
| Bestellnummer | 60334028890 |
| EAN-Nummer | 4020863381807 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051098 |
| Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK03 |
| Umgebungstemperatur | 25°C |
| Besondere Eigenschaften | Ready for IoT |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Betriebsgerät | LC01S (1 Stück) |
| Systemleistung | 46 W |
| Netzspannung | 230 V / 50 Hz |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Energieeffizienzklasse CELMA EEI | - |

LICHTTECHNIK


| | |
|------------------------|---|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| Leuchtenlichtstrom | 6669 lm |
| Lampenlebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute | 144 lm/W |
| UGR 4H/8H | UGR ≤ 19 |

MECHANIK

| | |
|-----------------------|---|
| Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
| Abmessungen LxBxH/DxH | 1540 x 198 x 37 mm |
| Gewicht (netto) | 5.062 kg |
| Montageart | Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/60334028890>



SHLPI/1500-2 LED 6700 lm 840

| | |
|---------|-----------------|
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 40 % / 60 % |
| UGR q/l | 13.6 / 14.2 |
| BAP | 65° < 3000cd/m² |

