

LKDI-Z 060.103.03/DIM



Zubehör Lichtkanal 060 Direkt-Indirekt | Drahtseilabhängung mit Einspeisung

14.07.2019

Allgemein

Lichtkanal 060: Architektonische Lichtlinie für nahezu alle Montagearten. Nach der Montage wird einfach und schnell eine Folie in das Profil eingezogen, die den Abstrahlwinkel erzeugt. Dies hat nicht nur enorme Montagevorteile, es sind auch keine Stoßstellen sichtbar. Durch zwei Leistungsstufen für jeden Lichteinsatz, zwei Farbtemperaturen und unterschiedliche Abstrahlwinkel wie tiefstrahlend, breitstrahlend und Batwing, ermöglicht Lichtkanal 060 ein enormes Anwendungsspektrum. Bei den Abstrahlwinkeln Batwing und tiefstrahlend kommen die von LTS entwickelten nanoOptix Linsenfolien mit einer Stärke von 0.6 mm zum Einsatz.

Technische Daten

Drahtseilabhängung mit Einspeisung (1 Stück) für DALI, höhenverstellbar, weiße Deckendose aus Kunststoff



Befestigung

Deckendose für Schraubmontage, Befestigung in Profilverklebung von Gehäuseoberseite über Aufhängeschieber

Versorgung

Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert, Länge: 3000 mm)

Abmessungen

Länge: 3000 mm

Gewicht 0.500 kg

Zubehör