



# LKDI-Z 060.114

Zubehör Lichtkanal 060 Direkt-Indirekt | Wandhalter

14.07.2019



## Allgemein

Lichtkanal 060: Architektonische Lichtlinie für nahezu alle Montagearten. Nach der Montage wird einfach und schnell eine Folie in das Profil eingezogen, die den Abstrahlwinkel erzeugt. Dies hat nicht nur enorme Montagevorteile, es sind auch keine Stoßstellen sichtbar. Durch zwei Leistungsstufen für jeden Lichteinsatz, zwei Farbtemperaturen und unterschiedliche Abstrahlwinkel wie tiefstrahlend, breitstrahlend und Batwing, ermöglicht Lichtkanal 060 ein enormes Anwendungsspektrum. Bei den Abstrahlwinkeln Batwing und tiefstrahlend kommen die von LTS entwickelten nanoOptix Linsenfolien mit einer Stärke von 0.6 mm zum Einsatz.

## Technische Daten

Wandhalter (1 Stück) aus Stahlblech, einhängbar in Profil



### Farbe

schwarz, silber, weiß, RAL

### Befestigung

einfache Schraubmontage

### Abmessungen

Länge: 37 mm

Breite: 60 mm

Höhe: 93 mm

### Sondermaße

Wandabstand: 30 mm

**Gewicht** 0.150 kg

## Zubehör