

LK-Z 060 AOV-E-001/1500

Zubehör Lichtkanal 060 | Acrylglas Abschlussstück



17.07.2019



Allgemein

Lichtkanal 060: Architektonische Lichtlinie für nahezu alle Montagearten. Nach der Montage wird einfach und schnell eine Folie in das Profil eingezogen, die den Abstrahlwinkel erzeugt. Dies hat nicht nur enorme Montagevorteile, es sind auch keine Stoßstellen sichtbar. Durch zwei Leistungsstufen für jeden Lichteinsatz, zwei Farbtemperaturen und unterschiedliche Abstrahlwinkel wie tiefstrahlend, breitstrahlend und Batwing, ermöglicht Lichtkanal 060 ein enormes Anwendungsspektrum. Bei den Abstrahlwinkeln Batwing und tiefstrahlend kommen die von LTS entwickelten nanoOptix Linsenfolien mit einer Stärke von 0.6 mm zum Einsatz.

Technische Daten

Abschlussstück Acrylglasprofil opal vorstehend (Höhe: 10 mm, Länge: 1500 mm), Material: Polycarbonat, geeignet für Lichtkanal 060 Profile LK-P 060.001 und LKDI-P 060.001



Befestigung

werkzeugloses Einrasten in Lichtkanal-Profil

Abmessungen

Länge: 1500 mm
Breite: 60 mm
Höhe: 10 mm

Zubehör