



### Allgemein

Lichtkanal 060: Architektonische Lichtlinie für nahezu alle Montagearten. Nach der Montage wird einfach und schnell eine Folie in das Profil eingezogen, die den Abstrahlwinkel erzeugt. Dies hat nicht nur enorme Montagevorteile, es sind auch keine Stoßstellen sichtbar. Durch zwei Leistungsstufen für jeden Lichteinsatz, zwei Farbtemperaturen und unterschiedliche Abstrahlwinkel wie tiefstrahlend, breitstrahlend und Batwing, ermöglicht Lichtkanal 060 ein enormes Anwendungsspektrum. Bei den Abstrahlwinkeln Batwing und tiefstrahlend kommen die von LTS entwickelten nanoOptix Linsenfolien mit einer Stärke von 0.6 mm zum Einsatz.

### Technische Daten

Anschluss-Set mit Erdung



#### Befestigung

Befestigung in Profilboden über Schrauben

#### Versorgung

Verbindungsklemme 5-polig mit Anschlussleitungen L1/L2/L3/N/PE zur Weiterverdrahtung an Lichteinsätze  
Versorgungsspannung: 450 V / 16 A

#### Abmessungen

Länge: 57 mm

Breite: 27 mm

Höhe: 19 mm

**Gewicht** 0.047 kg

### Zubehör