



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3120-1TE13-0AD0

Kunden-Auftrags-Nr. :

Siemens-Auftrags-Nr. :

Angebots-Nr. :

Bemerkung :

Item-Nr. :

Komm.-Nr. :

Projekt :

Bemessungsdaten		Umgebungsbedingungen	
Zwischenkreisspannung	DC 510 ... 720 V	Aufstellhöhe (ohne Derating)	1000 m (3281 ft)
Elektronikstromversorgung	DC 24 V -15 % / +20 %	Kühlung ⁸⁾	Interne Luftkühlung
Strombedarf, max.	0,75 A	Kühlluftbedarf	0,009 m³/s
Zwischenkreisstrom I _d ¹⁾	3,6 A	Umgebungstemperatur	
Ausgangsstrom		Während Betrieb	0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Bemessungswert I _N	3,0 A	Anschlüsse	
Grundlaststrom I _H	2,6 A	Motorseitig	
Bei S6-Betrieb (40%) I _{S6}	4,0 A	Ausführung	Stecker (X1)
I _{max}	9,0 A	Anschlussquerschnitt	2 ... 6 mm² (16 ... 10 AWG)
Typleistung ²⁾		PE-Anschluss	Schraube M5
Auf Basis I _N	1,6 kW	Motorleitungslänge, max.	
Auf Basis I _H	1,4 kW	Geschirmt	50 m (164 ft)
Bemessungspulsfrequenz	4,00 kHz	Ungeschirmt	75 m (246 ft)
Strombelastbarkeit		Normen	
Zwischenkreisschienen ³⁾	100 A	Normen-Konformität	CE, cULus
DC-24-V-Schienen ⁴⁾	20 A	Safety Integrated	SIL 2 gemäß IEC 61508, PL d gemäß EN ISO 13849-1, Kategorie 3 gemäß EN ISO 13849-1
Zwischenkreiskapazität	110 µF		
Ausgangsfrequenz bei Servo-Regelung ⁵⁾	650 Hz		
Ausgangsfrequenz bei U/f-Regelung ⁶⁾	600 Hz		
Ausgangsfrequenz bei Vector-Regelung ⁷⁾	300 Hz		

MLFB-Bestelldaten

6SL3120-1TE13-0AD0



Mechanische Daten		Allgemeine tech. Daten	
Netzseitig		Schalldruckpegel LpA (1m)	60,0 dB
Breite	50,00 mm (1,97 in)	Verlustleistung, typ./ max. ⁹⁾	0,03 kW / 0,05 kW
Höhe	380,00 mm (14,96 in)		
Tiefe	270,00 mm (10,63 in)		
Schutzart	IP20 / UL open type		
Bauform	Booksize		
Nettogewicht	4,6 kg (10,14 lb)		

1) Bemessungs-Zwischenkreisstrom für die Auslegung einer externen DC-Verbindung.

2) Bemessungsleistung eines typischen Norm-Asynchronmotors bei 3 AC 400 V

3) Mit verstärktem Zwischenkreisbügeln 200 A möglich (Zubehör).

4) Sollte durch Aneinanderreihen mehrerer Line Modules und Motor Modules die Strombelastbarkeit 20 A überschreiten, ist ein weiterer DC-24-V-Anschluss mit Hilfe eines 24-V-Klemmenadapters notwendig (max. anschließbarer Querschnitt 6 mm², max. Absicherung 20 A).

5) Bei Bemessungs-Ausgangsstrom (max. Ausgangsfrequenz 1300 Hz bei Stromreglertakt 62,5 µs, Pulsfrequenz 8 kHz, 60 % zulässiger Ausgangsstrom). Abhängigkeit zwischen max. Ausgangsfrequenz und Pulsfrequenz sowie Strom-Derating beachten. Die Ausgangsfrequenz ist aktuell auf 550 Hz begrenzt. Der angegebene Wert gilt mit Lizenz Hohe Ausgangsfrequenz.

6) Abhängigkeit zwischen max. Ausgangsfrequenz und Pulsfrequenz sowie Strom-Derating beachten. Die Ausgangsfrequenz ist aktuell auf 550 Hz begrenzt. Der angegebene Wert gilt mit Lizenz Hohe Ausgangsfrequenz.

7) Abhängigkeit zwischen max. Ausgangsfrequenz und Pulsfrequenz sowie Strom-Derating beachten.

8) Leistungsteile mit verstärkter Luftkühlung durch eingebauten Lüfter

9) Verlustleistung des Motor Modules bei Bemessungsleistung einschließlich Verluste der DC-24-V-Elektronikstromversorgung.