
07650Fi L300 7LV 37 01

TOC: 7276000







CEZ

Ausschreibungstext

Tragprofil für E-Line 7651 Fix Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Länge des Tragprofils: 2950 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm ². Mit 8 Trennstecker-Oberteile zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung mit den Geräteträgern in jeweils 370 mm Abstand. Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die wärmebeständige Durchgangsverdrahtung ist mit allen notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgeführt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgeführt. Durch eine obere Ausbrechöffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehör erfolgen. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberfläche lösungsmittelfrei weiß pulverbeschichtet. Gewicht 3,8 kg.

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Polzahl	7LV
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit IK	IK00
Länge-Netto	2.950 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	41,40 mm
Gewicht	3,8 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
2230200	A01KX/1500 vp/2
2230800	A01SX/1500 vp/2
2342900	E03KX vp/5
2229700	A01DSX/1500 vp/2
2343300	E03SX vp/2
2230700	A01SX/1500
2230100	A01KX/1500
2229600	A01DSX/1500
2342800	E03KX
2343200	E03SX
2321200	D01X
6188900	E03SKX
6817000	A01SXVA
7260500	07650Fi KS 01
7234300	A01DSX/3000
7234400	A01DSX/5000
7234500	A01SKX/1500
7234600	A01SX/5000
7258700	07650Fi BI L225 01
7258800	07650Fi BI L187 01

07650Fi L300 7LV 37 01

TOC: 7276000



