



LF2002069016

Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 20x20mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Höhe | 20 mm |
| Breite | 19 mm |

Werkstoff

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Werkstoff | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Farbe | Verkehrsweiß |
| RAL Nummer | 9016 |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 90 °C |
|--------------------|------------|

Ausstattung

| | |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

Konfiguration

| | |
|--------------------|------|
| Schnittkaschierend | Nein |
|--------------------|------|

Konnektivität

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Montageart | Schraubanschluss, Schnappbefestigung |
| Zugehörige Serien | LF 20x20, LFH 20 x20 |