


# Flat Polymero

311945.002.2.191 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten  
4051859368472  
LED  
D 360, H 100



Slave-Leuchte (SL). Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal.

## Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

## Maße und Gewichte

Durchmesser D 360 mm  
Höhe H 100 mm  
Gewicht 1,26 kg

## Leuchtmittel

Leuchtmittel LED  
Farbtemperatur 3000K  
Farbwiedergabeindex Ra 83  
Farbtoleranz (MacAdam) 3  
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

## Lichttechnik

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

## Elektrotechnik

Betriebsgerät Betriebsgerät nicht notwendig  
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
Leuchten an Sicherung B10A 132  
Leuchten an Sicherung B16A 212  
Leuchten an Sicherung C10A 132  
Leuchten an Sicherung C16A 212  
Einschaltstrom / Einschaltzeit 0.1 A / 10000 µs

## Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart IP 40  
Schutzklasse I  
Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden  
Schlagschutz IK10 (Schlagschutz 20 Joule)  
Sicherheitszeichen F-Zeichen  
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
Energieeffizienzklasse LED  
Leuchtmittel A+  
Energieeffizienzklasse  
eingebautes Leuchtmittel A+