



Mingata Mini

612174.0031.76 | Mastleuchten

Mastansatz- und Mastaufsatzleuchten
 4051859366225
 LED
 L 530, B 270, H 100



Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Mastaufsatz mit integrierter Leitungsführung und Edelstahlschrauben. Abdeckung Einscheiben - Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Werkzeuglose Wartung/ Austausch durch Eccentric - Lock - System mit Trennstecker und Hybrid - Lock - System. Asymmetrische Lichtverteilung optimiert für P und C Beleuchtungsklassen. Komplett mit Anschlussleitung 4x 1,0mm², Länge 8000mm. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Vorbereitet zur Aufnahme von Mastaufsatz für die Zopfgröße d76mm und nur durch separates Zubehör-Nr. 982562.000 auch für die Zopfgröße d60mm geeignet. Reduzierflanschhülse für Mastzopf separat bestellen!

Elektrotechnik

Betriebsgerät	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	28
Einschaltstrom / Einschaltzeit	26 A / 180 µs
Farbtemperatur 1	3.000 K
Bemessungsleistung 1	28 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1	4.000 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1	36,1
Leuchtenlichtausbeute 1	143 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 66
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Energieeffizienzklasse LED	
Leuchtmittel	A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe anthrazit metallic

Maße und Gewichte

Länge L	530 mm
Breite B	270 mm
Höhe H	100 mm
Gewicht	5,4 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel	LED
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex Ra	70
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Lebensdauer	100000 h (L80/B50)

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel	76°/76°/48°/2°
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1

Mingata Mini

612174.0031.76 | Mastleuchten



Zubehör

982562.000	Reduzierstücke L 43, B 76, H 95 Zur Reduzierung der Zopfgröße Ø 76 mm auf Ø 60 mm
982588.000	Mehrfachausleger L 1015, B 90, H 250 Mastausleger für 2 Leuchten
982589.000	Mehrfachausleger L 894, B 787, H 250 Mastausleger für 3 Leuchten
982590.000	Mehrfachausleger L 1015, B 1015, H 250 Mastausleger für 4 Leuchten
982591.000	Wandausleger L 215, B 150, H 150
61199.009	Kabelübergangskasten L 265, B 72, H 75 Gehäuse Kunststoff. Eingang für 3 Kabel 5 x 16 mm ² . Ein Sicherungseinsatz 01/E14. 2 Leuchtenabgänge.