



Hauptmerkmale

Produktserie	Canalis
Produktnname	KS
Angebotstyp	Classic
Produkt oder Komponententyp	Winkelstück
Beschr. d. Sammelschiene	Standard
Stangenmaterial	Aluminiumfarben
Geräteanwendung	Richtungsänderung
Nennbetriebsstrom Ie	250 A bei 35 °C
Richtungsänderungstyp	Richtung 1: hochkant zu abwärts -
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Betriebsbemessungsspannung Ue	230-690 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Öffnungswinkel	90 °
Sammelschienenbündelpolarität	3L + N + PE
Montageort	Auf Kabelkanälen
Einbauposition	Alle Positionen
Elektrische Verbindung	Geschmierter Gleitanschluss
Montagevariante	Mit Schrauben
Breite	54 mm
Höhe	146 mm
Länge	250 Mm A 250 mm B
Produktgewicht	2,6 kg

Montage

Schutzzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262
Normen	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	4,57 kg
Höhe VPE1	9 cm
Breite VPE1	35 cm
Länge VPE1	37 cm
Verpackungstyp VPE2	P06
Inhaltsmenge VPE2	7
Gewicht VPE2	38 kg
Höhe VPE2	52 cm
Breite VPE2	80 cm
Länge VPE2	60 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------